

Auslauftür für Schweine

Im Bereich ökologischer Schweinehaltung ist der Auslauf für die Tiere ein Muss. Auch viele konventionelle Betriebe rüsten ihren Schweinestall um oder planen bei Neubauten einen Auslauf zum Wohl der Tiere.

Multifunktionelle und robuste Türen für den Auslauf im Schweinestall nach Maß

Auslauftüren müssen für Menschen und Tiere einen bequemen Durchgang bieten und für den robusten Umgang durch die Schweine entsprechend stabil gebaut sein. Bei klimatisierten Ställen ist ein dichtes Schließen der Türen gewünscht, damit in der kalten Jahreszeit nicht zu viel Wärme entweicht. Die Türen müssen sowohl von innen als auch von außen bedienbar und bei Bedarf verriegelt werden können. Die Maße sind ca. 500 - 800 mm breit x 2000 - 2200 mm hoch.

Das zuerst öffnende Tür-Unterteil wird mit einem speziellen Laufstall-Verschluss im unteren Drittel fest verschlossen, denn hier drücken die Tiere mit großer Kraft dagegen. [nbsp]Mit einem Rüsselöffner können die Schweine die unverschlossenen Auslauftür von außen öffnen. Deren Handhabung lernen die Tiere sehr schnell. Ein stabiles, justierbares Federband gewährleistet wiederum das selbständige Schließen.

Das mit starken Hohlkammerprofilen verglaste Oberteil bietet einen zusätzlichen Lichteinfall für die Buchten oder wird auf Wunsch mit Holz ausgefacht und wird mit einem Rohrrahmenschloss separat verschlossen.

Dazu eine feuerverzinkte Winkelzarge mit verstellbaren Aufschraubbändern

Was bietet der Auslauf für Mensch und Tier:

- Mehr Tiergesundheit durch Bewegung, Frischluft und Klimareize durch verschiedene Temperaturen im Innen- und Außenbereich.
- Kein Frost im Stall durch dicht schließende Türen.
- Hohe Akzeptanz der Haltungsform durch die Verbraucher und damit mehr Wertschöpfung bei der Vermarktung.

Überzeugen Sie sich von der Qualität, viele Fotos unter www.allemann-gmbh.de



Auslauftür 2-teilig, alle Metallteile nach der Bearbeitung feuerverzinkt



ALLEMANN® Auslauftür, 2-teilig
Oberteil verglast
Unterteil zuerst öffnend mit Rüsselöffner
Federband und Laufstall-Zuhaltung
von beiden Seiten verriegelbar

Grundausrüstung:

- Türblatt aus stabilem Rohrprofilrahmen
- Winkelzarge 60/60/6
unten Flacheisen, ohne Anschlag (Bodenluft) o d e r Winkel-Anschlag 30/30
- 4 verstellbare Aufschraubänder
- waagrechte Flügelteilung auf Höhe 1000 mm
- **Unterteil** zuerst öffnend
- Füllung: 21 mm starke Betoplanplatte, dunkelbraun
- mit justierbarem Federband
- robuste Spezial-Auslauf-Zuhaltung mit abnehmbarem Griff, beidseitig zu bedienen/verriegeln
- Rüssel-Öffner zum selbständigen Öffnen durch die Tiere von außen
- **Oberteil** mit isolierendem Hohlkammerprofil verglast o d e r mit 21 mm Betoplanplatte
- Verschluss: Rohrrahmenschluss (PZ vorgerichtet) und Drückergarnitur
- Fertigung im gewünschten Maß